


Zincate	1/1	C1
Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali		100 HV



Impresa Viterie Scesa S.r.l.



UNI 6592 - DIN 125-A - ISO 7089

Materiale: Acciaio
 Classe: 100 HV
 Durezza Vickers min.: 100 HV
 Finitura superficiale: zincate

per viti esag con ø	M3	M3	M4	M4	M5	M5	M6	M6	M7	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M16
d1			4,3	4,3	5,3	5,3	6,4	6,4	7,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13	13	15	17
d2	6	7	8	9	9,5	10	11	12*	14	14	16*	18	20*	20	24	28	30
s			0,8	0,8	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2	2,5	2,5	2,5	3

N° Pezzi per conf.		10000	5000	2500	2000	1500	1000	500
--------------------	--	-------	------	------	------	------	------	-----

per viti esag con ø	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M58	M60	M64
d1	19	21	23	25	27	31	34	37	40	43	46	50	54	58	60	62	66
d2	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85	92	98	105	110	110	115
s	3	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	9	9	9

N° Pezzi per conf.	400	250	200	100	50	30	20	10
--------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

Plain washers primarily for hexagon bolts and nuts Product grade A

Prezzo base in euro per 100 pezzi

M3X6	M3X7	M4X8	M4X9	M5X9,5	M5X10	M6X11	M6X12,5	M7X14	M8X14	M8X17	M10X18
0,3	0,3	0,46	0,41	0,59	0,44	0,95	0,64	1,19	1,45	1,14	3
M10X21	M12X20	M12X24	M14X28	M16X30	M18X34	M20X37	M22X39	M24X44	M27X50	M30X56	M33X60
2,16	3,9	3	4,32	5,37	7,15	8,68	10,92	16,8	21,41	25,44	41,4
M36X66	M39X72	M42X78	M45X85	M48X92	M52X98	M56X105	M58X110	M60X110	M64X115		
46,84	69,6	96	130,8	168	192	428,4	428,4	594,7	832,4		

Modalità di controllo UNI EN ISO 3269
 La UNI 5588 E DIN 934 corrispondono
 parzialmente alla ISO 4032

sono calcolate in base
 alla massa volumica di 7,85 Kg/dm3

diametri superiori categoria B.

Misura d M10 M12 M14 M22
 Chiave S 16 18 21 34